

## **DSSW 930-1/2" (601549000) Aparafusadoras de percussão pneumáticas** **Cartão**

N.º de pedido 601549000  
EAN 4007430244987



Imagem representativa

- Utilização universal para aparafusar porcas de rodas em veículos ligeiros, em trabalhos de montagem e reparações
- Prático e leve, para trabalhar com facilidade mesmo em locais de difícil acesso
- Corpo ergonómico em material compósito: isolamento térmico, antiderrapante e praticamente sem vibrações para trabalhar de forma confortável
- Comutação ergonómica à direita/esquerda com operação confortável com uma só mão
- A saída de ar pelo punho evita a acumulação de poeira na área de trabalho
- Binário de aperto ajustável em 3 níveis para diferentes tipos de aparafusamento
- Mecanismo de percussão por martelo duplo duradouro

**Dados técnicos****Valores característicos**

Pressão de trabalho	6.2 bar / 90 psi
Consumo de ar	9 l/s / 19 cfm
Encaixe quadrado	1/2"
Binário máx.	650 Nm / 480 ft. lbs
Binário de afrouxamento máx.	980 Nm / 730 ft. lbs
Peso	1.8 kg / 4 lbs

**Vibração**

Aparafusar com percussão	4.8 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	0.97 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	88 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	99 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Bucha para mangueiras de 10 mm e braçadeira para mangueiras em conformidade com a ISO 11148

Bisnaga de óleo

Ponteiro de encaixe de 1/4" EURO

Ponteiro de encaixe de 1/4" ARO/Orion

Ponteiro de encaixe ISO 1/4"