

DSX 150 (601558000) Lixadeiras de disco orbital pneumáticas
Cartão

N.º de pedido 601558000
EAN 4007430245809



Imagem representativa

- Corpo ergonómico leve, com isolamento térmico em plástico anti-impacto
- Compacta para trabalho confortável com uma só mão
- Para lixar superfícies planas e curvas em diferentes materiais
- Regulação contínua da velocidade para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Saída de ar silenciosa para emissão sonora reduzida
- Para lixar a húmido e a seco
- Aspiração externa do pó: possibilidade de ligação a aspiradores externos, Ø 25 mm
- Prato de apoio com 6 furos de Ø 150 mm, com fixação autoaderente, para a utilização de folhas de lixa normais

Dados técnicos**Valores característicos**

Ø do prato de lixar	150 mm / 6 "
Pressão de trabalho	6.2 bar / 90 psi
Consumo de ar	550 l/min / 19 cfm
Curso de trabalho	5 mm / 3/16 "
Rotações	12000 rpm
Peso	1 kg / 2.2 lbs

Vibração

Lixar superfície	3.85 m/s ²
Incerteza de medição K	0.87 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	87 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	98 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

- Chave de bocas
- Chave sextavada
- Bisnaga de óleo
- Ponteiro de encaixe de 1/4" EURO e ARO/Orion
- Ponteiro de encaixe de 1/4" EURO
- Ponteiro de encaixe de 1/4" ARO/Orion
- Ponteiro de encaixe ISO 1/4"