

**WB 18 LTX BL 125 Quick Set (613077930) Rebarbadoras angulares sem fio  
3x18V LiHD; Carregador rápido ASC 30-36 V (220-240 V / 50 - 60 Hz); MetaLoc**

N.º de pedido 613077930  
EAN 4007430318510



Imagem representativa



- Motor sem escovas incorporado: exclusivo da Metabo com ótima proteção contra poeiras, para um avanço rápido do trabalho e máxima eficiência
- Formato estreito para trabalhar com pouco esforço em zonas de difícil acesso ou acima do nível da cabeça
- Sistema de travagem rápida para máxima proteção do utilizador, imobiliza o disco em segundos
- Metabo Quick, com porca de aperto rápido, para substituição do disco sem recurso a ferramentas
- Resguardo de proteção ajustável sem ferramentas, com fixação antitorção
- Bateria rotativa para trabalhar com maior facilidade em locais contíguos
- Desativação eletrónica de segurança: reduz os contragolpes em caso de bloqueio do disco, para elevada proteção do utilizador
- Proteção contra sobrecargas: evita o sobreaquecimento do motor
- Dispositivo eletrónico de arranque suave
- Proteção contra re arranque involuntário: previne o arranque involuntário após cortes de corrente
- Filtro de proteção contra poeiras amovível, para proteção do motor contra partículas grosseiras
- Bateria LiHD para potência máxima e autonomia e vida útil extremamente longas
- Tecnologia Ultra-M: potência máxima, carregamento protetor e 3 anos de garantia sobre a bateria
- Baterias com indicador de capacidade para controlar o estado da carga

**Dados técnicos****Valores característicos**

Tipo de bateria	LiHD
Voltagem da bateria	18 V
Diâmetro dos discos abrasivos	125 mm / 5 "
Rotações em vazio	9000 rpm
Rosca do veio	M 14
Peso (com bateria)	2.6 kg / 5.7 lbs

**Vibração**

Lixar superfície	5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	2.5 m/s <sup>2</sup>
Lixar com folha de lixa	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	82 dB(A)
Nível de potência sonora (LWA)	93 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

Punho adicional  
Filtro de proteção contra poeiras  
Bateria LiHD (18 V/3,5 Ah)  
2 Baterias LiHD (18 V/5,5 Ah)  
Carregador ASC 30-36 V "AIR COOLED"  
Mala MetaLoc  
Resguardo de proteção  
Flange de apoio  
Porca de aperto rápido